

# INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE

## Regolatori di livello ad azionamento elettromeccanico.

Gli interruttori a galleggiante permettono l'automazione di apparecchiature elettriche (normalmente pompe, ma anche elettrovalvole, allarmi, saracinesche motorizzate, ecc..) al raggiungimento di un livello prefissato. All'interno del dispositivo è presente un microinterruttore che, a seconda del livello di liquido, apre o chiude il contatto che alimenta l'elettropompa. I modelli con cavo 3x1 o 4G1 possono essere usati per riempimento o svuotamento a seconda dei terminali connessi. I modelli con cavo 3G1 sono predisposti per una sola funzione.

## KEY



	Caratteristiche Tecniche Generali
Caratteristiche microinterruttore	16(4)A 250V ~ 20(8)A 250 V ~ 20(8)A 250 V~ 10(6)A 400 V~ (multitensione)
Omologazioni	ENEC/CE 10(4)A 250V ~ 10(8)A 250V ~ 10(8)A 250 V~ 10(6)A 400 V~ (multitensione)
Temp. di funzionamento	0° ÷ + 50°C
Temp. di immagazzinamento	-20°C ÷ + 80°C
Grado di protezione	IP 68
Angolo di commutazione	±45
Dimensioni	mm 81x131x41.5
Peso	gr. 154
Volume	cm³ 243
Resistenza a pressione	1 bar
Contenitore	Polipropilene atossico (PP)
Coloranti	Atossici
Cavo standard	PVC 3X1 H07RN-F 3G1 H07RN-F 3X1 H07RN-F 4G1
Note	Specificare sempre all'ordine se viene utilizzato per svuotamento o per riempimento

Ha una elevata affidabilità, è il più utilizzato al mondo per l'automazione di elettropompe e l'uso in cisterne. Le sue dimensioni lo rendono il più versatile per ogni applicazioni.